

# Algemeen

## Sorteren volgens optionele parameter `key`

De methode `list.sort()` en de ingebouwde functie `sorted()` kunnen beide gebruikt worden om een gegeven lijst van elementen te sorteren. Ze verschillen echter in het feit dat de methode `list.sort()` de lijst *in place* bijwerkt, terwijl de functie `sorted()` een nieuwe gesorteerde lijst teruggeeft en de oude lijst intact laat.

Daarnaast hebben beide heel wat gelijkenissen. Ze beschikken alle twee over een optionele parameter `reverse` waaraan een Booleaanse waarde kan doorgegeven worden die aangeeft of er van klein naar groot (waarde `False`, de standaardwaarde) of van groot naar klein (waarde `True`) moet gesorteerd worden. Beide beschikken ze ook over een optionele parameter `key` die kan gebruikt worden om de volgorde van de elementen te bepalen. Deze volgorde zal gebruikt worden bij het sorteren.

Aan de parameter `key` kan een functie doorgegeven worden. Aan deze functie moet één enkel argument kunnen doorgegeven worden. Als er een functie `f` wordt doorgegeven aan de parameter `key`, dan zal de volgorde bij het sorteren niet bepaald worden op basis van de elementen zelf, zoals standaard het geval is, maar op basis van de waarde die de functie `f` teruggeeft voor elk van de elementen (elk element worden dus afzonderlijk als een argument doorgegeven aan de functie `f`).

Stel bijvoorbeeld dat je een functie `f` definieert en deze functie doorgeeft aan de parameter `key`. Dan zal bij het sorteren eerst `f(element)` aangeroepen worden voor elk `element` uit de lijst die moet gesorteerd worden. Daarna zullen de elementen uit de lijst gesorteerd worden op basis van de waarden die door de functie `f` teruggegeven worden voor elk van deze elementen. Op de eerste positie in de gesorteerde lijst vind je dus het `element` waarvoor `f(element)` de kleinste waarde heeft (of de grootste waarde als je `reverse=True` instelt), en op de laatste positie in de gesorteerde lijst vind je het `element` waarvoor `f(element)` de grootste waarde heeft (of de kleinste waarde als je `reverse=True` instelt).

De natuurlijke volgorde waarin tuples gesorteerd worden, is door eerst te sorteren op het eerste element van het tuple, en indien dit gelijk is, verder te sorteren op het volgende element van het tuple. Stel bijvoorbeeld dat we een lijst van tuples hebben, waarbij elk tuple bestaat uit twee natuurlijke getallen. Deze tuples kunnen op de volgende manier gesorteerd worden.

```
>>> lijst = [(2, 7), (0, 10), (4, 0), (1, 6), (2, 5), (2, 6)]
>>> sorted(lijst)
[(0, 10), (1, 6), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (4, 0)]
```

Als we echter de tuples eerst willen sorteren op basis van hun tweede element, en daarna pas op basis van hun eerste element, dan kunnen we dat op de volgende manier realiseren.

```
>>> def sorteersleutel(paar):
...     return paar[1], paar[0]
...
>>> lijst = [(2, 7), (0, 10), (4, 0), (1, 6), (2, 5), (2, 6)]
>>> sorted(lijst, key=sorteersleutel)
[(4, 0), (2, 5), (1, 6), (2, 6), (2, 7), (0, 10)]
```

Merk op dat deze volgorde niet gelijk is aan de omgekeerde volgorde van de natuurlijke sortering van de elementen.

## None als standaardwaarde

Als je een functie wil definiëren met een optionele parameter, dan moet je aan die parameter altijd een standaardwaarde toekennen. Hierbij kan het gebeuren dat deze standaardwaarde niet gekend is op het ogenblik dat de functie gedefinieerd wordt, maar dat die pas kan bepaald worden op het ogenblik dat de functie wordt aangeroepen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een standaardwaarde wil berekenen op basis van argumenten die aan andere parameters doorgegeven worden. In dat geval is het een goed idee om als standaardwaarde de waarde `None` te gebruiken bij het definiëren van de functie, en in de body van de functie

een waarde te berekenen als aan de parameter de waarde `None` werd doorgegeven (betekenis: er werd niet expliciet een argument aan deze parameter doorgegeven).

```
def functie(eerste, tweede=None):  
  
    if tweede is None:  
        # ken dezelfde waarde toe aan de parameter tweede als het argument dat  
        # werd doorgegeven aan de parameter eerste, in het geval dat er niet  
        # expliciet een tweede argument werd doorgegeven aan de functie  
        tweede = eerste  
  
    ...
```

Dit kan je dus niet op de volgende manier oplossen

```
def functie(eerste, tweede=eerste):  
  
    ...
```

omdat op het moment dat je de functie aan het definiëren bent, de parameter `eerste` nog niet naar een waarde verwijst. Dit is net alsof je een variabele gebruikt die nog niet gedefinieerd werd.

Je gebruikt best ook `None` als standaardwaarde, als de standaardwaarde die je eigenlijk wil toekennen een veranderlijk (*mutable*) gegevenstype heeft. Je schrijft dus beter niet

```
def functie(eerste, tweede=[]):  
  
    # OPMERKING: in dit geval wordt er één enkele lege lijst aangemaakt op het  
    # oogenblik dat de functie gedefinieerd wordt; omdat lijsten  
    # mutable zijn, is het mogelijk dat deze lijst wordt aangepast  
    # telkens als de functie wordt aangeroepen; doorgaans is dit niet  
    # het gewenste gedrag  
  
    ...
```

maar

```
def functie(eerste, tweede=None):  
  
    # lege lijst instellen als standaardwaarde  
    # OPMERKING: in dit geval wordt er bij elke aanroep van de functie een  
    # nieuwe lege lijst aangemaakt, specifiek voor die functie-aanroep  
    if tweede is None:  
        tweede = []  
  
    ...
```

Als je aan een parameter een standaardwaarde wil toekennen die vastligt op het oogenblik dat je een functie definieert, en als die standaardwaarde een onveranderlijk (*immutable*) gegevenstype heeft (`int`, `bool`, `string`, `tuple`, ...) dan kan je die zonder problemen op de klassieke manier toekennen aan de parameter.

```
def functie(eerste, tweede=42):  
  
    ...
```

# Zoemzinnen

## Funcities met een variabel aantal argumenten

Bij het definiëren van een functie leg je in principe vast hoeveel argumenten er aan de functie moeten doorgegeven worden. Dit aantal correspondeert met het aantal parameters die opgegeven worden bij de definitie van de functie. Aan onderstaande functie moeten bijvoorbeeld twee argumenten doorgegeven worden, en zal de functie het resultaat van de optelling van de twee doorgegeven objecten teruggeven.

```
>>> def som(term1, term2):
...     return term1 + term2
...
>>> som(1, 2)
3
```

Stel echter dat we een functie willen schrijven waaraan men **nul of meer argumenten** moet kunnen doorgeven, waarop de functie het resultaat van de som van alle doorgegeven objecten moet teruggeven. Dit kan door een parameter te laten voorafgaan door een asterisk (\*). Aan deze parameter zal een **tuple** toegekend worden dat alle argumenten bevat die positioneel werden doorgegeven bij het aanroepen van de functie en die niet aan andere parameters werden toegekend.

```
>>> def som(*termen):
...     totaal = 0
...     for term in termen:
...         totaal += term
...     return totaal
...
>>> som(1, 2)
3
>>> som(1, 2, 3)
6
>>> som(1, 2, 3, 4)
10
```

In dit geval zullen alle argumenten die aan de functie **som** doorgegeven worden, gebundeld worden in een **tuple** dat wordt toegekend aan de lokale variabele **termen**. Het is ook mogelijk om andere parameters op te geven bij de definitie van de functie, zolang de parameter die voorafgegaan wordt door een asterisk als laatste parameter gedefinieerd wordt. Er kan ook slechts één parameter voorkomen die voorafgegaan wordt door een asterisk.

Hieronder definiëren we bijvoorbeeld een functie **som** waaraan minstens twee argumenten moeten doorgegeven worden. De functie geeft nog altijd de som van alle argumenten terug die aan de functie worden doorgegeven.

```
>>> def som(term1, term2, *termen):
...     totaal = term1 + term2
...     for term in termen:
...         totaal += term
...     return totaal
...
>>> som(1, 2)
3
>>> som(1, 2, 3)
6
>>> som(1, 2, 3, 4)
10
```

## De module `random`

De module `random` uit de [Python Standard Library](#) kan gebruikt worden om willekeur toe te voegen aan je Python code. Deze module bevat onder andere de volgende functies.

functie	korte omschrijving
<code>random()</code>	genereert een willekeurig reëel getal uit het interval $[0, 1[$
<code>randint(a, b)</code>	genereert een willekeurig geheel getal uit het interval $[a, b]$
<code>choice(s)</code>	kiest een willekeurig element uit de reeks <code>s</code>
<code>sample(s, k)</code>	kiest willekeurig <code>k</code> verschillende elementen uit de reeks <code>s</code>
<code>shuffle(l)</code>	schudt de elementen van de lijst <code>l</code> willekeurig door elkaar

Hieronder staan alvast enkele voorbeelden.

```
>>> import random

>>> random.random()
0.954131645221452
>>> random.random()
0.3548429482674793

>>> random.randint(3, 10)
5
>>> random.randint(3, 10)
8

>>> lijst = ['a', 'b', 'c']
>>> random.choice(lijst)
'b'
>>> random.choice(lijst)
'a'
>>> lijst
['a', 'b', 'c']

>>> random.sample(lijst, 2)
['a', 'c']
>>> random.sample(lijst, 2)
['b', 'a']
>>> lijst
['a', 'b', 'c']

>>> random.shuffle(lijst)
>>> lijst
['c', 'a', 'b']
```

## Koprolkalender

### De module `datetime`

De module `datetime` uit de [Python Standard Library](#) definieert een aantal nieuwe gegevenstypes die datums (`datetime.date` objecten) en tijdsintervallen (`datetime.timedelta` objecten) voorstellen. Hieronder alvast enkele voorbeelden.

```

>>> from datetime import date
>>> geboortedatum = date(1990, 10, 3)
>>> geboortedatum = date(day=3, month=10, year=1990)
>>> geboortedatum.day          # day is een eigenschap
3
>>> geboortedatum.month       # month is een eigenschap
10
>>> geboortedatum.year        # year is een eigenschap
1990
>>> geboortedatum.weekday()   # weekday is een methode !!
2
>>> vandaag = date.today()
>>> vandaag
datetime.date(2015, 11, 10)   # uitgevoerd op 11 oktober 2015
>>> from datetime import timedelta
>>> morgen = vandaag + timedelta(1)
>>> morgen
datetime.date(2015, 11, 11)
>>> verschil = morgen - vandaag
>>> type(verschil)
datetime.timedelta
>>> verschil.days
1

```

## Specifieke info

In de voorstelling van `datetime.date` objecten worden de maanden chronologisch genummerd van 1 tot en met 12, waarbij januari de eerste maand (maand 1) is en december de laatste maand (maand 12). In deze opgave voegen we daaraan toe dat de dertiende maand terug de maand januari is, de veertiende maand de maand februari, enzoverder. Onderstaande tabel geeft een overzicht van wat we in deze opgave bedoelen met de maanden 12 tot en met 25.

origineel	nieuw	origineel	nieuw
12	12	19	7
13	1	20	8
14	2	21	9
15	3	22	10
16	4	23	11
17	5	24	12
18	6	25	1

Zoals je kunt vaststellen hebben we hier dus terug cyclisch gedrag: na de laatste maand komt terug de eerste maand. Daarbij komt de modulo operator (%) altijd handig van pas. Maar aangezien de maanden genummerd worden vanaf 1, en niet vanaf 0, kunnen we de modulo operator niet rechtstreeks gebruiken. Want  $12 \% 12$  is gelijk aan 0, terwijl de eerste maand (januari) genummerd is als 1.

De oplossing bestaat er dus in om de nummering 1 tot en met 12 eerst om te zetten naar de nummering 0 tot en met 11, dan de modulo operator toepassen op deze nieuwe nummering, en vervolgens de nieuwe nummering terug omzetten naar de nummering 1 tot en met 12. Dit kan op de volgende manier gebeuren:

```

>>> maand = 15
>>> (maand - 1) % 12 + 1
3

```

```
>>> maand = 24
>>> (maand - 1) % 12 + 1
12
```